



Zertifikat Nr.: 8005-H857

Antragsteller: Flamco bv, Amersfoortseweg 9, NL- 3751 LJ Bunschoten

vom: 09.05.1980

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre

Bezeichnung: Flamco T-Plus aus Messing für Cu-Rohre und rostfreie Rohre

Typen: T-Plus ø 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35 und 42 mm für Cu-Rohre
T-Plus ø 15, 22, 28, 35, und 42 mm für rostbeständige Stahlrohre 1.4401

DN: 14...42 PN: 16 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 102/1 (01/16), ZW 102/2 (07/16), UBA-Leitlinien

Gültigkeit: 31.03.2019

Bemerkungen / Auflagen:

Bei den Abzweig-T-Stücken sind für die Komponenten, welche mit dem Trinkwasser in Berührung kommen, eine hygienische Beurteilung nach den KTW-Empfehlungen, nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 270 und nach den UBA-Leitlinien vorgenommen worden.

Es erfolgten keine Prüfungen zu den technischen Anforderungen und Eigenschaften, sowie zu den Funktionen und der Akustik.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre

Bezeichnung: Flamco T-Plus aus Messing für Cu-Rohre und rostfreie Rohre

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
T-Plus für Cu-Rohre	14	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	15	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	16	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	18	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	22	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	28	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	35	16	90				-	
T-Plus für Cu-Rohre	42	16	90				-	
T-Plus für rostbest. Stahlrohre	15	16	90				-	
T-Plus für rostbest. Stahlrohre	22	16	90				-	
T-Plus für rostbest. Stahlrohre	28	16	90				-	
T-Plus für rostbest. Stahlrohre	35	16	90				-	
T-Plus für rostbest. Stahlrohre	42	16	90				-	