

SSIGA

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificato N° 07-015-5 SSIGA

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabbricante: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Rappresentante/Distributore: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° **07-015-5** la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvolame e Componenti per l'installazione, Valvole a sfera

Denominazione: Rubinetto a sfera per contatore del gas Serie 89000

Tipi: 89002
89025 (S), 89027 (S)
89030 (S)

(S): opzionale con flussometro per gas

Diametro nominale: - d 22 (DN 20), d 28 (DN 25) (pressfitting)
- ¾", 1" (filetto)

Collegamento: - Pressfitting secondo DVGW G 5614
- Filetto secondo EN 10226-1 (R, Rp)

Base di certificazione: EN 331 (2015), DIN 3586 (2003), DIN 3376-2 (2005),
DVGW G 5614 (2013) und DVGW VP 305-1 (2007)

Validità: **31.03.2027**

Certificazione per:

- una pressione massima d'esercizio di 5 bar per impianti di gas nell'edificio
- resistenza termica maggiorata (HTB) fino 1 bar
- gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso
- una temperatura ambientale di -20°C fino a +60°C

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).

SOCIETÀ SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE

Ente di certificazione gas

Javier Fernandez
Leiter

Zurigo, 04.03.2022

5.1 Kugelhahnen

Graugussausführungen dürfen nicht in Gebäuden eingesetzt werden.

5.1 Robinets à boisseau sphérique

Il est interdit d'installer les modèles en fonte grise à l'intérieur d'un bâtiment.

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
07-015-5

Code
Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: EN 331, DIN 3586, DVGW G 5614

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): Ja		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gaszähler-Kugelhahn					
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
89002	-	EN 10226-1 (R)	3/4", 1"	5	Eckhahn für 2-Stutzenausführung (Gewinde)
89025 (S)	-	G 5614	DN 20, DN 25	5	1-Stutzenausführung, gerade (Optipress-Optipress)
89027 (S)	-	G 5614, EN 10226-1 (R)	DN 25, 1"	5	1-Stutzenausführung, gerade (Optipress-Gewinde)
89030 (S)	-	EN 10226-1 (R)	1"	5	1-Stutzenausführung, gerade (Gewinde-Gewinde)

Optionen: Ausführungen mit integriertem Gasströmungswächter (S)

Alle Armaturen für höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar (GT1)