



2/09

# NEWS

**Optipress:  
Gut installiert  
zum besten Preis!**

**Optipress:  
bien installé au  
meilleur prix!**

**Optipress:  
Ben installato al  
miglior prezzo!**

## Ihr Nutzen:

Optipress von Nussbaum für die Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Industrie-Installation in den Dimensionen 15–108 mm

### → EXKLUSIV

Die 1.4521-Rohre in allen Dimensionen 15–108 mm

### → EXKLUSIV

Die Dimension 64 mm in allen Rohrwerkstoffen (1.4521, 1.4520, 1.4401, 1.0037), inkl. Fittings (1.4401, 1.0037) macht die optimale Abstufung möglich

### → WENIGER FORMSTÜCKE

Tiefster Ausdehnungskoeffizient aller Werkstoffe im Pressfittingbereich (Kupfer, 1.4401, Eisen verzinkt, Kunststoffrohre)

### → RATIONELLES UND SCHNELLES INSTALLIEREN

Optipress-Therm und Optipress-Edelstahl-Fittings für Gas und Wasser sind masslich über das ganze Programm gleich

## Votre gain:

Optipress de Nussbaum convient aux installations d'eau de boisson, de chauffage, de gaz et industrielles, dans les dimensions 15–108 mm

### → EXCLUSIF

Pour tuyaux 1.4521, dimensions 15 à 108 mm

### → EXCLUSIF

Tuyaux en dimension 64 mm dans toutes les qualités de matériaux de tuyau (1.4521, 1.4401, 1.4520, 1.0037), y compris les raccords (1.4401, 1.0037). Chaque dimension est adaptable de manière optimale

### → MOINS DE RACCORDS DE TUYAUTERIE

Matériaux disposant du plus faible coefficient de dilatation (cuivre, 1.4401, fer zingué, tuyaux en matière synthétique), tous assemblés par sertissage

### → RATIONALISE ET SIMPLIFIE LE TRAVAIL D'INSTALLATION

Les dimensions des raccords Optipress-Therm et Optipress acier inoxydable pour l'eau et le gaz sont identiques dans l'ensemble des systèmes

## Il suo vantaggio:

Optipress di Nussbaum per l'installazione di sistemi per acqua potabile, riscaldamento, gas e industriali nelle dimensioni 15–108 mm

### → ESCLUSIVO

tubi 1.4521 nelle dimensioni 15–108 mm

### → ESCLUSIVO

Dimensione 64 mm in tutti i materiali dei tubi (1.4521, 1.4520, 1.4401, 1.0037), fitting inclusi (1.4401, 1.0037) permette una graduazione ottimale delle dimensioni

### → RICHIEDE UN NUMERO DI RACCORDI MINORE

Coefficiente di dilatazione più basso di tutti i materiali nel campo dei pressfitting (rame, 1.4401, ferro zincato, tubi di materiale sintetico)

### → UN'INSTALLAZIONE PIÙ RAZIONALE E VELOCE

Optipress-Therm e Optipress pressfitting in acciaio inossidabile per gas e acqua sono di dimensioni uguali per tutto il programma



Gut installiert  
Bien installé  
Ben installato

2/09

# NEWS

## → WENIGER PLATZBEDARF

Kürzere Schenkellängen und dadurch engere Bogen bei 90°- und 45°-Edelstahl-Fittings in den Dimensionen 28–54 mm

## → GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Das Industrierohr 1.4520 als günstigste und gleichwertige Alternative zu 1.4301 für Kälte- und Klima-Installationen in den Dimensionen 15–108 mm

## → MONTAGEVORTEIL: OHNE VORPRESSUNG IN DEN XL-DIMENSIONEN

Die neueste Generation Presswerkzeuge Typ 5 in Schweizer Qualität zum Top-Preis mit nur 3–5 Sekunden Presszeit in allen Dimensionen von 15–108 mm

## → MIT SICHERHEIT GUT INSTALLIERT

Die sichtbare Sicherheit mit der SC-Contour

## → SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

Optipress ist Teil der Nussbaum-Gesamtlösung.

## → ENCOMBREMENT RÉDUIT

Courbures des raccords acier inoxydable 90° et 45°, plus serrées dans les dimensions de 28 à 54 mm

## → CONFIGURATION ALTERNATIVE LA PLUS ÉCONOMIQUE

Le tuyau industriel 1.4520 constitue la configuration alternative la plus économique à valeur égale, pour les installations climatiques et de refroidissement réalisées dans les dimensions 15 à 108 mm

## → A TOUT AU MONTAGE: SANS PRÉSENTISSAGE POUR LES DIMENSIONS XL

Le type 5, la toute nouvelle génération de pinces à sertir de qualité suisse, disponible au meilleur prix, assure un sertissage de 3–5 secondes seulement, ceci dans toutes les dimensions de 15 à 108 mm

## → BIEN INSTALLÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Sécurité visible avec SC-Contour

## → GARANTIE D'UN SYSTÈME INTÉGRAL

Optipress fait partie intégrante de la solution globale proposée par Nussbaum! Tous les éléments sont conçus les uns pour les autres.

## → INGOMBRO RIDOTTO

Lunghezze dei fianchi ridotte e quindi curve più strette dei fitting in acciaio inossidabile da 90° e 45° nelle dimensioni 28–54 mm

## → ALTERNATIVA PIÙ VANTAGGIOSA

Tubo industriale 1.4520 quale alternativa più vantaggiosa ed equiparabile a 1.4301 per installazioni del freddo e di climatizzazione nelle dimensioni 15–108 mm

## → VANTAGGIO PER IL MONTAGGIO: SENZA PRESSAGGIO PRELIMINARE PER LE DIMENSIONI XL

Ultima generazione di pressatrici di qualità svizzera dal prezzo vantaggiosissimo, tipo 5, durata di pressaggio soli 3–5 sec. uguale per tutte le dimensioni, da 15–108 mm

## → BEN INSTALLATO IN TUTTA SICUREZZA

Sicurezza visibile con SC-Contour

## → GARANZIA PER IL SISTEMA

Optipress fa parte della soluzione globale Nussbaum! Tutto combacia – risultato garantito!

TRINKWASSEREXPERTEN

**NUSSBAUM**<sub>RN</sub>