

## Edelstahl-Verteiler mit XL-Armaturen nach Mass

Hochwertig – rationell – individuell

Geschweisste Edelstahl-Verteiler von Nussbaum ermöglichen die rationelle und hochwertige Installation einer Kellerverteilung in den Dimensionen bis DN 150.

## Nourrice de distribution sur mesure en acier inoxydable soudé, combinée avec robinetterie XL

Valeur ajoutée – rationalisé – personnalisé

Les nourrices de distribution en acier inoxydable soudé fabriquées par Nussbaum permettent de procéder à l'installation rationnelle et esthétique d'une nourrice de distribution en sous-sol, ceci dans les dimensions jusqu'à DN 150.

## Collettori d'acciaio inox, inclusa la rubinetteria XL su misura

Di qualità – razionale – individuale

I collettori inox saldati di Nussbaum consentono di realizzare in cantina un'installazione razionale e di alta qualità della distribuzione nelle dimensioni a DN 150.





Gut installiert  
Bien installé  
Ben installato

### ➔ EINSATZBEREICH

Durch die individuelle Fertigung können alle Gegebenheiten der verschiedenen Objekte berücksichtigt werden. Für die korrekte Ausführung wird ein Detailplan mit allen notwendigen Angaben (Masse, Dimensionen, Anzahl Abgänge mit Flanschen oder glatten Rohrenden, Armaturen) erstellt.

### ➔ MERKMALE

Die Edelstahl-Verteiler werden bei Nussbaum im Werkstoff 1.4401/1.4404 gemäss Ihren Vorgaben hergestellt. Die Oberflächen werden gebeizt und passiviert, das Orbital-Schweissverfahren garantiert die höchstmögliche Qualität der Schweissnähte. Ideal abgestimmt auf das Sanitär-Installationssystem Optipress mit Edelstahlrohren und Pressfittings aus Rotguss oder Edelstahl sowie Armaturen bis XL-Grösse.

### ➔ (XL-)ARMATUREN / OPTIPRESS

Perfekt abgestimmt auf den Edelstahl-Verteiler ist das umfangreiche Sortiment an Nussbaum-Armaturen bis XL-Grösse sowie das Installationssystem Optipress.

### ➔ IHR NUTZEN

- Individuelle Fertigung
- Alle Dimensionen bis DN 150
- Minimale Anzahl Dichtstellen
- Korrosionsfreie Werkstoffe (1.4401 / 1.4404)
- Armaturen bis XL-Grösse
- Hochwertige Optik (gebeizt, passiviert)
- Höchstmögliche Qualität (Orbital-Schweissverfahren)
- Attraktiver Preis
- Kurze Lieferfrist (2 Wochen nach Bestelleingang)
- Rasche Montage dank Vorfertigung
- Nussbaum-Gesamtlösung (passt ideal zu Optipress)
- Nussbaum-Gesamtleistung (Service- und Garantieleistungen)

### ➔ DOMAINE D'UTILISATION

La fabrication, exécutée selon les desideratas du client, tient compte de toutes les spécificités de chaque objet. Pour une bonne exécution, un plan détaillé doit être établi par le client, indiquant toutes les données requises (dimensions, diamètres, nombre de sorties avec brides ou à sertir, types de robinetterie).

### ➔ CARACTÉRISTIQUES

Les nourrices de distribution en acier inoxydable de qualité 1.4401/1.4404 sont préfabriquées chez Nussbaum. Les surfaces sont décapées et passivées, le procédé de soudure orbitale garantit une qualité optimale des cordons de soudure. Elles conviennent parfaitement au système d'installation sanitaire Optipress avec des tuyaux en acier inoxydable, des raccords à sertir en bronze ou acier inoxydable ainsi qu'aux diverses robinetteries jusqu'aux dimensions XL.

### ➔ ROBINETTERIE (XL) / OPTIPRESS

En complément idéal à la nourrice de distribution en acier inoxydable préfabriquée par Nussbaum, un vaste assortiment de robinetterie jusqu'aux dimensions XL et le système d'installation Optipress sont proposés.

### ➔ VOS AVANTAGES

- Fabrication personnalisée
- Toutes les dimensions jusqu'à DN 150
- Nombre d'assemblages réduit
- Matériaux résistants à la corrosion (1.4401 / 1.4404)
- Robinetterie jusqu'aux dimensions XL
- Présentation esthétique (décapée, passivée)
- Qualité maximale garantie (soudure orbitale)
- Prix attractif
- Court délai de livraison (2 semaines après réception de la commande)
- Montage rapide grâce à la préfabrication
- Solution globale Nussbaum (concordance idéale avec Optipress)
- Prestation globale Nussbaum (prestations de services et de garantie)

### ➔ CAMPO D'IMPIEGO

Grazie alla fabbricazione individuale possono essere soddisfatte tutte le esigenze dei singoli oggetti. Per ottenere un'esecuzione corretta, si prepara un piano dettagliato contenente tutte le necessarie indicazioni (misure, dimensioni, numero di uscite con flange o con finalitubi, rubinetteria).

### ➔ CARATTERISTICHE

Nussbaum produce i collettori inox in materiale 1.4401/1.4404 conformemente alle vostre esigenze. Le superfici vengono decapate e passivate, la tecnica di saldatura orbitale garantisce la massima qualità possibile dei cordoni di saldatura. I collettori inox saldati di Nussbaum costituiscono il complemento ideale al sistema d'installazione sanitario Optipress con tubi d'acciaio inox e pressfitting in bronzo oppure in acciaio inox, nonché alla rubinetteria fino alla dimensione XL.

### ➔ RUBINETTERIA (XL) / OPTIPRESS

Il vasto assortimento di rubinetteria Nussbaum fino alla misura XL e il sistema d'installazione Optipress sono completati in modo perfetto dal collettore d'acciaio inox.

### ➔ IL VOSTRO VANTAGGIO

- Produzione individuale
- Tutte le dimensioni a DN 150
- Numero minimo di punti ermetici
- Materiali anticorrosivi (1.4401/1.4404)
- Rubinetteria fino alla misura XL
- Aspetto pregiato (decapato, mordenzato)
- Massima qualità possibile (tecnica di saldatura orbitale)
- Prezzo interessante
- Breve termine di fornitura (2 settimane dopo la ricezione dell'ordine)
- Montaggio veloce grazie alla prefabbricazione
- Soluzione globale Nussbaum (perfettamente adatta a Optipress)
- Prestazione globale Nussbaum (prestazioni di servizio e di garanzia)