

SSIGE

Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 1110-5932

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Réducteurs de pression / Vannes de régulation
Désignation: Réducteur de pression avec filtre fin "Redfil" (avec rinçage a contre-courant manuel ou automatique)
Types: Rinçage a contre-courant manuel:
12100.36, 12100.37, 12100.38, 12100.39;
12101.06, 18101.07, 12101.08, 12101.09;
12102.25, 12102.26, 12102.27, 12102.28;
12104.05, 12104.06
Rinçage a contre-courant automatique:
12110.36, 12110.37, 12110.38, 12110.39;
12111.06, 12111.07, 12111.08, 12111.09

DN: 25...50 PN: 16 tmax= 30°C

Base de certification: SSIGE ZW111 (07/17), -109 (01/16), EN 1567 (1999), EN 13443-1 (2007)

Validité: 31.12.2022

Remarques / Conditions:

- Groupe acoustique: I (DN 25, -32)
- Raccordement d'eaux usées, doit être faite avec "rupture de charge" selon SSIGE - W3/E1 resp. EN 1717.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 11.09.2018

Rubrique: Réducteurs de pression / Vannes de régulation

Désignation: Réducteur de pression avec filtre fin "Redfil" (avec rinçage a contre-courant manuel ou automatique)

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Classe metrologique
Avec rinçage a contre-courant manuel:								
12100.36	25	16	30	I	-	-	9	-
12100.37	32	16	30	I	-	-	9	-
12100.38	40	16	30	-	-	-	9	-
12100.39	50	16	30	-	-	-	9	-
12101.06	25	16	30	I	-	-	9	-
12101.07	32	16	30	I	-	-	9	-
12101.08	40	16	30	-	-	-	9	-
12101.09	50	16	30	-	-	-	9	-
12102.25	25	16	30	I	-	-	9	-
12102.26	32	16	30	I	-	-	9	-
12102.27	40	16	30	-	-	-	9	-
12102.28	50	16	30	-	-	-	9	-
12104.05	25/32	16	30	I	-	-	9	-
12104.06	40/50	16	30	-	-	-	9	-
Avec rinçage a contre-courant automatique:								
12110.36	25	16	30	I	-	-	9	-
12110.37	32	16	30	I	-	-	9	-
12110.38	40	16	30	-	-	-	9	-
12110.39	50	16	30	-	-	-	9	-
12111.06	25	16	30	I	-	-	9	-
12111.07	32	16	30	I	-	-	9	-
12111.08	40	16	30	-	-	-	9	-
12111.09	50	16	30	-	-	-	9	-