

23030


Unterputz-Geradsitzventil PN 16

Robinet à montage caché PN 16


Valvola d'arresto sotto muro PN 16







Typ 2



Typ 1



Verlängerung:
Prolongement:
Prolungamento:



1 Ventilgehäuse	Rotguss
2 Ventilsitz	nichtrostender Stahl
3 Ventilteller	Rotguss / EPDM
4 Sicherungsmutter	nichtrostender Stahl
5 Spindel	Messing
6 Oberteil	Messing
7 O-Ring	EPDM
8 Schutzhülse	Kunststoff
9 Rosette	Kunststoff verchromt
10 O-Ring	EPDM
11 Schutzkappe	Kunststoff
12 Mitnehmer	Kunststoff
13 Verlängerungshülse	Kunststoff
14 Übergangsstück	Messing

Corps	Bronze
Siège	Acier inoxydable
Clapet porte-joint à double fonctions	Bronze / EPDM
Écrou de sécurité	Acier inoxydable
Tige	Laiton
Tête	Laiton
Joint O-ring	EPDM
Douille de protection	Matière synthétique
Rosace	Matière synthétique chromée
Joint torique	EPDM
Cape	Matière synthétique
Axe de commande	Matière synthétique
Douille de prolongement	Matière synthétique
Manchon	Laiton

Corpo	Bronzo
Sede della valvola	Acciaio inossidabile
Piattello	Bronzo / EPDM
Dado di sicurezza	Acciaio inossidabile
Perno	Ottone
Testa	Ottone
O-ring	EPDM
Guaia di protezione	Materiale sintetico
Rosetta	Materiale sintetico cromato
O-ring	EPDM
Cappa di protezione	Materiale sintetico
Trascinatore	Materiale sintetico
Tubo di prolungamento	Materiale sintetico
Collegamento	Ottone

Technische Informationen

- Für Wasser bis 90 °C und PN 16
- Spindel nichtsteigend
- Die Bedienung erfolgt mittels Schraubenzieher oder der Griff-Garnitur 23035 / 23036
- Das Ventil kann während der Rohbauphase auch mit der Schutzkappe (11) bedient werden
- Der Einbau ist mit den Befestigungs-Sets 23037 (Befestigung vorne) oder 23038 (Befestigung hinten) möglich
- Zur Dämmung steht eine Dämmschale (23040) zur Verfügung

Verlängerung

Für die Verlängerung der Unterputz-Ventile ist das Verlängerungs-Set 23092.21 bestehend aus Verlängerungshülse (13), Übergangsstück (14) und Mitnehmer (12) zu verwenden.

Informations techniques

- Pour eau jusqu'à 90 °C et PN 16
- Tige non montante
- L'ouverture ou la fermeture se commande à l'aide d'un tournevis ou du set de croisillon 23035 / 23036
- Durant la période du gros œuvre, le robinet peut également être commandé avec la cape (11)
- Des sets de fixation 23037 (fixation avant) ou 23038 (fixation arrière) facilitent le montage
- Une coque isolante (23040) réduisant les nuisances sonores, est disponible

Prolongement

Pour prolonger les commandes des robinets à montage caché, on utilise le set de prolongement 23092.21 comprenant: douille de prolongement (13), manchon (14) et axe de commande (12).

Informazioni tecniche

- Per acqua fino a 90 °C e PN 16
- Perno non salente
- La regolazione avviene mediante cacciavite o set di manopola 23035 / 23036
- Durante la fase di costruzione grezza, la valvola può essere fatta funzionare anche con la cappa di protezione (11)
- Per il montaggio si possono utilizzare i set di fissaggio 23037 (montaggio anteriore) oppure 23038 (montaggio posteriore)
- Per l'isolazione è disponibile un guscio isolante (23040)

Prolungamento

Per il prolungamento delle valvole sotto muro va utilizzato il set di prolungamento 23092.21 consistente di tubo di prolungamento (13), collegamento (14) e trascinato (12).

ζ-Werte (Zeta) / Valeurs ζ (zéta) / Valori ζ (zeta)

1/2	3/4	1
3.3	6.9	12.3

Kvs-Werte (m³/h) / Valeurs Kvs (m³/h) / Valori Kvs (m³/h)

1/2	3/4	1
4.93	6.07	7.13

Leistungsdiagramm Unterputz-Geradsitzventil PN 16

Diagramme de performance Robinet à montage caché PN 16

Diagramma di prestazione Valvola d'arresto sotto muro PN 16

