

SSIGA

Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 1110-5932

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Riduttori di pressione / Valvole di regolazione
Designazione: Gruppe die riduttore-/filtro fine “Redfil” (con dispositivo manuale o automatico di risciacquo)
Tipi: Dispositivo manuale di risciacquo:
12100.36, 12100.37, 12100.38, 12100.39;
12101.06, 12101.07, 12101.08, 12101.09;
12102.25, 12102.26, 12102.27, 12102.28;
12104.05, 12104.06
Dispositivo automatico di risciacquo:
12110.36, 12110.37, 12110.38, 12110.39;
12111.06, 12111.07, 12111.08, 12111.09

DN: 25...50 PN: 16 tmax= 30°C

Base di certificazione: SSIGA ZW111 (07/17), -109 (01/16), EN 1567 (1999), EN 13443-1 (2007)

Valevole fino: 31.12.2022

Commenti / Condizioni:


- Gruppo acustico: I (DN 25, -32)
- Raccordo per l' acqua di scarico, con "scarico libero" secondo SVGW - W3/E1 resp. EN 1717.

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 11.09.2018

pagina 1 / 2

Rubrica: Riduttori di pressione / Valvole di regolazione

Designazione: Gruppe die riduttore-/filtro fine "Redfil" (con dispositivo manuale o automatico di risciacquo)

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe metrologica
Con dispositivo manuale di risciacquo:								
12100.36	25	16	30	I	-	-	9	-
12100.37	32	16	30	I	-	-	9	-
12100.38	40	16	30	-	-	-	9	-
12100.39	50	16	30	-	-	-	9	-
12101.06	25	16	30	I	-	-	9	-
12101.07	32	16	30	I	-	-	9	-
12101.08	40	16	30	-	-	-	9	-
12101.09	50	16	30	-	-	-	9	-
12102.25	25	16	30	I	-	-	9	-
12102.26	32	16	30	I	-	-	9	-
12102.27	40	16	30	-	-	-	9	-
12102.28	50	16	30	-	-	-	9	-
12104.05	25/32	16	30	I	-	-	9	-
12104.06	40/50	16	30	-	-	-	9	-
Con dispositivo automatico di risciacquo:								
12110.36	25	16	30	I	-	-	9	-
12110.37	32	16	30	I	-	-	9	-
12110.38	40	16	30	-	-	-	9	-
12110.39	50	16	30	-	-	-	9	-
12111.06	25	16	30	I	-	-	9	-
12111.07	32	16	30	I	-	-	9	-
12111.08	40	16	30	-	-	-	9	-
12111.09	50	16	30	-	-	-	9	-