

SSIGA

Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 0501-4924

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvole d’arresto
Designazione: Valvola sotto muro
Tipi: Valvola diritta sotto muro: 23130 ¹⁾, 67104, 67106, 82212, 86136 ¹⁾, 86505
Valvola ad angolo sotto muro: 23132, 23134
Optiflex-Valvola di distribuzione: 86137 ¹⁾
Set di montaggio valvola sotto muro: 67103, 67105
¹⁾ e raccordi adatti per i raccordi Optiflex-Flowpress (84250) e Optiflex-Profix (85150)

DN: 15...20 PN: 10/16 tmax= 65 / 70 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW110 (07/17), EN 1213 (1999), DVGW W 570-1 (2013)

Valevole fino: 30.06.2023

Commenti / Condizioni:

Gruppo acustico: I (23130.04, 23130.05, 23132.04, 23132.05, 67103.05, 67104.05, 67105.21, 67106.21, 82212.22, 82212.23, 82212.24, 86136.21, 86137.21, 86505.23, 86505.24);
II (86505.22)

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 17.09.2018

pagina 1 / 2

Rubrica: Valvole d'arresto
Designazione: Valvola sotto muro

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe metrologica
Valvola diritta sotto muro ¹⁾								
23130.04	15	16	65	I			-	
23130.05	20	16	65	I			-	
Valvola ad angolo sotto muro								
23132.04	15	16	65	I			-	
23132.05	20	16	65	I			-	
Valvola ad angolo sotto muro, con attacco diretto dei contatori dell' acqua								
23134.05	20	16	65	I			-	
Set di montaggio valvola sotto muro								
67103.05	20	16	65	I			-	
67105.21	20	16	65	I			-	
Valvola diritta sotto muro, versione lunga								
67104.05	20	16	65	I			-	
67106.21	20	16	65	I			-	
Optipress-Aquaplus-Valvola diritta sotto muro								
82212.22	15 / 15	16	65	I			-	
82212.23	15 / 18	16	65	I			-	
82212.24	20 / 22	16	65	I			-	
Optiflex Valvola diritta sotto muro ¹⁾								
86136.21	20	16	65	I			-	
Optiflex-Valvola di distribuzione ¹⁾								
86137.21	20	16	65	I			-	
Optiflex-Flowpress-Valvola diritta sotto muro								
86505.22	15 / 16	16	65	II			-	
86505.23	15 / 20	16	65	I			-	
86505.24	20 / 25	16	65	I			-	
¹⁾ I collegamenti a vite adatti a queste valvole sono								
- Optiflex-Flowpress-Collegamento distributore								
84250.21	15 / 16	10	70				-	
84250.22	15 / 20	10	70				-	
84250.23	20 / 25	10	70				-	
- Optiflex-Profix-Collegamento distributore								
85150.21	15 / 16	10	70				-	
85150.22	15 / 20	10	70				-	
85150.23	20 / 25	10	70				-	