


SVGW

Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



SVGW



Certificat N°: 2102-7008

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Produits d'étanchéité

Désignation: Joints plat et joints de bride

Types: Joint plat:
92050.21...35 - 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 3/8", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2"
813.0.20-34...813.0.20-40 - Ø 5x11, 11.5x18, 22x30, 28x53, 39.5x33.5
Joint de bride:
92052.17...28 - DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60/65, 80, 100, 125, 150, 200
92054.20...25 - DN 32, 40, 50, 65, 80, 100

DN: 3/8"...3 1/2", 15...200 PN: 16 tmax: 90 °C

Base de certification: Sur la base de/des SVGW ZW155 (01/19), EN 1514-1 (1997)

Validité: 31.03.2026

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 16.12.2024

Rubrique: Produits d'étanchéité**Désignation:** Joints plat et joints de bride

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
Joints plat:								
92050.21 Ø 10x14x2 mm	3/8"	16	90	-	-	-	-	-
92050.22 Ø 13x18x2 mm	1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92050.23 Ø 17x24x2 mm	3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92050.24 Ø 21x30x2 mm	1	16	90	-	-	-	-	-
92050.25 Ø 26x34x2 mm	1 1/8"	16	90	-	-	-	-	-
92050.26 Ø 27x38x2 mm	1 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92050.27 Ø 34x44x2 mm	1 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92050.28 Ø 40x50x2 mm	1 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92050.29 Ø 42x55x2 mm	2"	16	90	-	-	-	-	-
92050.30 Ø 46x62x2 mm	2 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92050.31 Ø 58x70x2 mm	2 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92050.32 Ø 60x78x2 mm	2 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92050.33 Ø 70x83x2 mm	3"	16	90	-	-	-	-	-
92050.34 Ø 75x97x2 mm	3 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92050.35 Ø 52x66x2 mm	2 3/8"	16	90	-	-	-	-	-
813.0.20-34 Ø 11x5x2 mm	-	16	90	-	-	-	-	-
813.0.20-35 Ø 18x11.5x2 mm	-	16	90	-	-	-	-	-
813.0.20-37 Ø 30x22x2 mm	-	16	90	-	-	-	-	-
813.0.20-38 Ø 53x28x2 mm	-	16	90	-	-	-	-	-
813.0.20-40 Ø 39.5x33.5x2 mm	-	16	90	-	-	-	-	-
Joints de bride:								
92052.17 Ø 22x51x2 mm	15	16	90	-	-	-	-	-
92052.18 Ø 27x61x2 mm	20	16	90	-	-	-	-	-
92052.19 Ø 34x71x2 mm	25	16	90	-	-	-	-	-
92052.20 Ø 43x82x2 mm	32	16	90	-	-	-	-	-
92052.21 Ø 49x92x2 mm	40	16	90	-	-	-	-	-
92052.22 Ø 61x107x2 mm	50	16	90	-	-	-	-	-
92052.23 Ø 77x127x2 mm	60/65	16	90	-	-	-	-	-
92052.24 Ø 89x142x2 mm	80	16	90	-	-	-	-	-
92052.25 Ø 115x162x2 mm	100	16	90	-	-	-	-	-
92052.26 Ø 141x192x2 mm	125	16	90	-	-	-	-	-
92052.27 Ø 169x218x2 mm	150	16	90	-	-	-	-	-
92052.28 Ø 220x273x2 mm	200	16	90	-	-	-	-	-
92054.20 Ø 43x76x2 mm	32	16	90	-	-	-	-	-
92054.21 Ø 49x86x2 mm	40	16	90	-	-	-	-	-
92054.22 Ø 61x96x2 mm	50	16	90	-	-	-	-	-
92054.23 Ø 77x116x2 mm	65	16	90	-	-	-	-	-
92054.24 Ø 89x132x2 mm	80	16	90	-	-	-	-	-
92054.25 Ø 115x152x2 mm	100	16	90	-	-	-	-	-