

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1509-6419

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Flexible Wellrohrverbindungen

Bezeichnung: Edelstahl-Wellrohr

Typen: Wellrohr mit losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:

19120.xx, DN 15, 20, 25 und 32

Wellrohr mit Wärmedämmung, losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:
33099.xx, DN 20

(xx = abhängig von der Nennweite und Länge des Wellrohrs)

Detaillierte Angaben zu den zertifizierten Wellrohr-Typen sind auf der zweiten Zertifikat-Seite ersichtlich.

DN: 15...32 PN: 10 tmax: 90 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW119/2 (01/21), DVGW GW 354 (2002)

Gültigkeit: 31.05.2029

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Maximale Wellrohrlänge 2'000 mm

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Flexible Wellrohrverbindungen

Bezeichnung: Edelstahl-Wellrohr

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Wellrohr mit losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:								
19120.21, 3/4" x 200 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.22, 3/4" x 300 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.23, 3/4" x 500 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.24, 3/4" x 750 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.25, 3/4" x 1'000 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.31, 1" x 200 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.32, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.33, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.34, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.35, 1" x 1'000 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.41, 1 1/4" x 200 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.42, 1 1/4" x 300 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.43, 1 1/4" x 500 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.44, 1 1/4" x 750 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.45, 1 1/4" x 1'000 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.51, 1 1/2" x 500 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.52, 1 1/2" x 750 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.53, 1 1/2" x 1'000 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
Wellrohr mit Wärmedämmung, losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:								
33099.29, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.30, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.31, 1" x 650 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.32, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.33, 1" x 1'000 mm	20	10	90	-	-	-	9	-