SVGW
Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau

Certificat N°: 1509-6419

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW" SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Tuyaux ondulés flexibles

Désignation: Tuyau flexible métallique en acier inoxydable

Types: Tuyau flexible métallique, avec écrous mobiles et joints plats EPDM:
19120.xx, DN 15, 20, 25 et 32
Tuyau flexible métallique, a. isolation, écrous mobiles et joints plats EPDM:
33099.xx, DN 20
(xx = en fonction du diamètre nominal et de la longueur du tube flexible)

Des informations détaillées sur les types de tuyau flexible certifiés sont indiqués sur la deuxième page du certificat.

DN: 15...32 PN: 10 tmax: 90 °C

Base de certification: SVGW ZW119/2 (01/21); DVGW GW 354 (2002)

Validité: 31.05.2029

Conditions (C) / Remarques (R):
(C) Tuyau flexible métallique, longueur max. 2'000 mm

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESp 0028
accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 14.04.2025

Rubrique: Tuyaux ondulés flexibles

Désignation: Tuyau flexible métallique en acier inoxydable

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
Tuyau flexible métallique, avec écrous mobiles et joints plats EPDM:								
19120.21, 3/4" x 200 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.22, 3/4" x 300 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.23, 3/4" x 500 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.24, 3/4" x 750 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.25, 3/4" x 1000 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.31, 1" x 200 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.32, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.33, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.34, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.35, 1" x 1000 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.41, 1 1/4" x 200 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.42, 1 1/4" x 300 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.43, 1 1/4" x 500 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.44, 1 1/4" x 750 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.45, 1 1/4" x 1000 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.51, 1 1/2" x 500 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.52, 1 1/2" x 750 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.53, 1 1/2" x 1000 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
Tuyau flexible métallique, avec isolation, écrous mobiles et joints plats EPDM:								
33099.29, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.30, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.31, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-