

SVGW

Associazione  
per l'acqua, il gas e il calore  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



**SVGW**



## Certificato No.: 1509-6419

**Titolare del certificato:** R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua SVGW”  
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Raccordi flessibili corrugati

**Designazione:** Tubo flessibile metallico in acciaio inossidabile

**Tipi:** Tubo flessibile metallico con dadi a risvolto libero e guarnizioni piatte EPDM:  
19120.xx, DN 15, 20, 25 und 32  
Tubo flessibile metallico con isolamento termica, dadi a risvolto libero e  
guarnizioni piatte EPDM:  
33099.xx, DN 20  
(xx = secondo il diametro nominale e alla lunghezza del tubo flessibile)

Informazioni dettagliate sui tipi di tubi flessibili certificati sono disponibili nella  
seconda pagina del certificato.

DN: 15...32 PN: 10 tmax: 90 °C

**Base di certificazione:** SVGW ZW119/2 (01/21); DVGW GW 354 (2002)

**Valevole fino:** 31.05.2029

**Condizioni (C) / Note (N):**

(C) Tubo flessibile metallico, lunghezza massima 2'000 mm

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere  
usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore  
Ente di certificazione acqua

  
Javier Fernandez  
Responsabile

Zurigo, 14.04.2025

pagina 1 / 2

**Rubrica:** Raccordi flessibili corrugati

**Designazione:** Tubo flessibile metallico in acciaio inossidabile

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
Tubo flessibile metallico, con dadi a risvolvo liebero e guarnizione piatte EPDM:								
19120.21, 3/4" x 200 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.22, 3/4" x 300 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.23, 3/4" x 500 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.24, 3/4" x 750 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.25, 3/4" x 1000 mm	15	10	90	-	-	-	9	-
19120.31, 1" x 200 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.32, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.33, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.34, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.35, 1" x 1000 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
19120.41, 1 1/4" x 200 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.42, 1 1/4" x 300 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.43, 1 1/4" x 500 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.44, 1 1/4" x 750 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.45, 1 1/4" x 1000 mm	25	10	90	-	-	-	9	-
19120.51, 1 1/2" x 500 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.52, 1 1/2" x 750 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
19120.53, 1 1/2" x 1000 mm	32	10	90	-	-	-	9	-
Tubo flessibile metallico, con isolamento termico, con dadi a risvolvo liebero e guarnizione piatte EPDM:								
33099.29, 1" x 300 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.30, 1" x 500 mm	20	10	90	-	-	-	9	-
33099.31, 1" x 750 mm	20	10	90	-	-	-	9	-