

SVGW
Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 1509-6419

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW“
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Raccordi flessibili corrugati

Designazione: Tubo flessibile metallico in acciaio inossidabile

Tipi: Tubo flessibile metallico con dadi a risvolto libero e guarnizioni piatte EPDM:
19120.xx, DN 15, 20, 25 und 32

Tubo flessibile metallico con isolazione termica, dadi a risvolto libero e
guarnizioni piatte EPDM:

33099.xx, DN 20

(xx = secondo il diametro nominale e alla lunghezza del tubo flessibile)

Informazioni dettagliate sui tipi di tubi flessibili certificati sono disponibili nella
seconda pagina del certificato.

DN: 15...32 PN: 10 tmax: 90 °C

Base di certificazione: SVGW ZW119/2 (01/21), DVGW GW 354 (2002)

Valevole fino: 31.05.2029

Condizioni (C) / Note (N):

(C) Tubo flessibile metallico, lunghezza massima 2'000 mm

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere
usare il soprainteso marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Zurigo, 12.01.2026


Javier Fernandez
Responsabile

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Ente di certificazione acqua

Rubrica: Raccordi flessibili corrugati

Designazione: Tubo flessibile metallico in acciaio inossidabile

| Tipi | DN | PN | C° | Gruppo acustico | Perdite | | | |
|--|----|----|----|-----------------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | kWh/24 h / Classe ErP | Contenuto | Indice | Classe |
| Tubo flessibile metallico, con dadi a risolvo liebero e guarnizione piatte EPDM: | | | | | | | | |
| 19120.21, 3/4" x 200 mm | 15 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.22, 3/4" x 300 mm | 15 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.23, 3/4" x 500 mm | 15 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.24, 3/4" x 750 mm | 15 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.25, 3/4" x 1'000 mm | 15 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.31, 1" x 200 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.32, 1" x 300 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.33, 1" x 500 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.34, 1" x 750 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.35, 1" x 1'000 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.41, 1 1/4" x 200 mm | 25 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.42, 1 1/4" x 300 mm | 25 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.43, 1 1/4" x 500 mm | 25 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.44, 1 1/4" x 750 mm | 25 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.45, 1 1/4" x 1'000 mm | 25 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.51, 1 1/2" x 500 mm | 32 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.52, 1 1/2" x 750 mm | 32 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 19120.53, 1 1/2" x 1'000 mm | 32 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| Tubo flessibile metallico, con isolamento termico, con dadi a risolvo liebero e guarnizione piatte EPDM: | | | | | | | | |
| 33099.29, 1" x 300 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 33099.30, 1" x 500 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 33099.31, 1" x 650 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 33099.32, 1" x 750 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |
| 33099.33, 1" x 1'000 mm | 20 | 10 | 90 | - | - | - | 9 | - |