

**55080** - Optipress-Therm-Tuyau, barre de 6 m**55085** - Optipress-Therm-Tuyau, barre de 3 m

Fabricant

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach, CH-4601 Olten

Confirmation

Nous confirmons que la société R. Nussbaum AG est certifiée SQS (n° registre H11569). Les normes suivantes en constituent la base: Qualité ISO 9001, environnement ISO 14001, sécurité au travail et protection de la santé ISO 45001.

Pour la fabrication des tuyaux Optipress-Therm, les essais obligatoires ont été réalisés selon les prescriptions en vigueur, et les approbations requises ont été octroyées. Les tuyaux Optipress-Therm 55080 et 55085 sont en acier galvanisé référencé par le numéro de matériau 1.0034.

Le détail des domaines et limites d'utilisation peut être consulté dans la documentation technique actuelle (disponible aussi en ligne www.nussbaum.ch).

Objet testé

Tuyau soudage haute fréquence Matériau: Acier 1.0034 galvanisé à l'extérieur

Dimensions diamètre extérieur 55080: 15 ... 108 mm

Dimensions diamètre extérieur 55085: 15 ... 54 mm

Base de contrôle

- DIN EN 10305-3

Composition chimique

Ø [mm]	C [%]	Si [%]	S [%]	P [%]	Mn [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	N [%]	Fe [%]
15 ... 22	0.002	0.003	0.007	0.008	0.075	0.018	0.015	0.002	0.003	reste
28 ... 108	0.043	0.017	0.007	0.010	0.219	0.022	0.021	0.003	0.003	reste

Validité

Le présent certificat a été généré électroniquement le 12.05.2026 et est valable sans signature.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



55080 55085